



UT39系列



UT39C产品操作视频

### 行业应用

适用于基础电气维修、电力参数检测、  
电工测量以及电子器件测试等应用领域。

### 标准包装配件(UT39E)



UT39系列经济型手动量程数字万用表,该系列数字万用表具备全量程保护,可在量程范围内随意操作不必担心烧表带来的安全隐患,使用加倍安全,非常适用于发烧友、学生、业余爱好者和电子/电器维修技术人员。

如果您需要一款功能齐全,性能稳定,结构严谨且性价比比较高的数字万用表UT39系列是您的最佳的选择。

- 19999字读数显示,0.05%基本DCV精度
- 具有独立的电容测试插座,应用于测量插件电容原件
- 带独立的晶体管测试插座,应用于测量插件三极管原件
- 二极管和通断蜂鸣测量
- 数据保持、自动关机、电池低压指示、过量程提示

### 技术指标

| 基本功能        | 量程                      | 基本精度       |
|-------------|-------------------------|------------|
| 型号          |                         | UT39E      |
| 直流电压(V)     | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
| 交流电压(V)     | 2V/20V/200V/750V        | ±(0.5%+10) |
| 直流电流(A)     | 2mA/200mA/20A           | ±(0.5%+5)  |
| 交流电流(A)     | 2mA/200mA/20A           | ±(0.8%+10) |
| 电阻(Ω)       | 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.3%+1)  |
| 电容(F)       | 2nF/20nF/200nF/20μF     | ±(4.0%+10) |
| 频率(Hz)      | 2kHz/20kHz              | ±(1.5%+5)  |
| <b>特殊功能</b> |                         |            |
| 最大显示        |                         | 19999      |
| 手动量程        |                         | √          |
| 二极管测试       |                         | √          |
| 三极管测试       |                         | √          |
| 自动关机        | 约15分钟                   | √          |
| 通断蜂鸣        |                         | √          |
| 低电压显示       |                         | √          |
| 数据保持        |                         | √          |
| 输入阻抗        | ≥10MΩ                   | √          |

### 基本参数

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 电源      | 9V电池(6F22)              |
| LCD尺寸   | 61mm×32mm               |
| 机身颜色    | 红色+灰色                   |
| 机身重量    | 310g (含保护套)             |
| 机身尺寸    | 172mm×83mm×38mm         |
| 标准配件    | 表笔、电池、保护套、点式温度探头(UT39C) |
| 标准包装    | 彩盒、说明书、保修卡              |
| 标准包装数量  | 40台                     |
| 标准包装尺寸  | 645mm×450mm×340mm       |
| 标准包装箱毛重 | 21.7 kg                 |