



EN61326-1



■ UT360系列

UT360系列是一款用于测量空气流速的仪表。可实时测量环境温度、风速和风量。具有自动监测、最大值、最小值、平均值记录等功能，功能齐全，LCD大屏背光显示，读数清晰直观，其中UT362能与PC机进行通讯，实现将存储数据传输给PC进行数据分析，打印，保存。

- USB数据传输，实现仪表与电脑USB通讯进行数据分析 (仅UT362)
- 高度耐磨性的红宝石风扇轴套，提高测量的准确性和稳定性
- 风速测量，具有最大值、最小值、即时值测量模式切换
- 风量测量，具有最大值、最小值、平均值、2/3最大值、即时值测量模式切换
- 七种测量单位可选 (m/s、Km/h、ft/min、MPH、KNOTS、CFM、CMM)
- 数据保持、LCD背光灯功能
- 两种温度测量单位切换 (°C/°F)
- 自动关机功能 (可取消)，节省电池消耗
- 数据存储，仪表可储存/调用多达2044组数据
- 自动记录功能，可设置间隔时间0.5~255秒

技术指标

DATA HOLD MAX MIN USB

基本功能	量程	基本精度	
型号		UT361	UT362
风速测量	2m/s~10m/s	±(3%+0.5)	±(3%+0.5)
	10m/s~30m/s	±(3%+0.8)	±(3%+0.8)
风量测量(CMM)	0.001~9999×100	✓	✓
风量测量(CFM)	0.001~9999×100	✓	✓
温度测量	0°C~40°C(32°F~104°F)	±3°C(±4°F)	±3°C(±4°F)
特殊功能			
最大显示		9999	9999
数据保持		✓	✓
自动关机	约10分钟	✓	✓
低电压显示	≤7.2V	✓	✓
最大值		✓	✓
最小值		✓	✓
数据存储		2044	2044
USB数据传输			✓
记录间隔设定		✓	✓
风量单位转换		✓	✓
LCD背光		✓	✓
风速显示	显示“VEL”	✓	✓
风量显示	显示“FLOW”	✓	✓

行业应用

广泛应用于电力节能业、各类风扇制造业、出海捕捞业、需要抽风排气系统等行业中，以及专业比赛类帆船、皮划艇、野外射击等赛事中对风速的监控。

标准包装配件(UT362)



基本参数

电源	9V碱性电池(6LF22)
LCD尺寸	57mm × 37mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	375 g
机身尺寸	162mm × 78mm × 30mm
标准配件	电池、USB数据线(UT362)、软件光盘 (UT362)、布包
标准包装	彩盒、说明书、保修卡
标准包装数量	5台
标准包装尺寸	325mm × 280mm × 205mm
标准包装箱毛重	3.3 kg