



■ UT351C系列

行业应用

可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器、等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。



UT351C产品操作视频

标准包装配件(UT351C)



UT351C声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。执行GB/T3785.1-2010和IEC61672-1:2013标准对2级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。本仪器采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。

- 电容传感器
- 拒绝噪音
- LCD显示屏
- 过载指示灯
- 符合国标 计量包过

技术指标

基本功能

型号	UT351C
执行标准	GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013-2级
传声器	预极化测试电容传声器
频率计权	A
时间计权	F, S
主要测量指标	Lp, Lmax
频率范围	20Hz~12.5kHz
测量范围	40dBA~130dBA
自生噪声	<33dBA
显示器	3位半LCD
输出接口	AC、DC
工作温度	0℃~40℃
校正功能	使用声级校准器

基本参数

电源	7#1.5V AAA×4PCS
机身颜色	红色+灰色
机身尺寸	210mm×68mm×27mm
标准配件	电池、校准棒、工具箱
标准包装	彩盒、说明书、保修证
标准包装数量	10pcs
标准包装尺寸	605mm×530mm×230mm