

NEW



LM50V



LM语音款系列操作视频

行业应用

适用于室内外装修设计、建筑施工、工厂监理现场、工程验收、交通事故现场快速取证、房地产商开发、评估、消防评估方面。
公共设施规划，园林，电力等行业

标准包装配件(LM70V)



LM语音款系列具备六种基础测量模式以及自动水平、自动垂直测量，全功能全操作语音播报，既可以帮你更快上手产品的使用，也能在你无暇查看屏幕时语音通知读数，特别是在一些特殊的测量环境下，使你可以在不用查看屏幕的前提下获取读数，有效拓展产品的测量维度。

- 配备语音播报功能；
- 2.0英寸高清自动背光大屏显示；
- 20组数据存储；
- 一键切换单位；
- 配备物理水平泡；
- 六大基础测量模式；
- 具备USB充电功能；

技术指标

基本功能			
型号	LM50V	LM70V	LM100V
屏幕类型	正显屏	正显屏	正显屏
屏幕尺寸	2.0	2.0	2.0
量程 (m)	50	70	100
最小显示单位	0.001m	0.001m	0.001m
测量单位	m / ft / in / ft+in	m / ft / in / ft+in	m / ft / in / ft+in
测量基准	前 / 后基准	前 / 后基准	前 / 后基准
测量精度	±(2.0mm+5×10 ⁻⁵ D)	±(2.0mm+5×10 ⁻⁵ D)	±(2.0mm+5×10 ⁻⁵ D)
单次测量	√	√	√
连续测量	√	√	√
最大/最小值	√	√	√
面积测量	√	√	√
体积测量	√	√	√
勾股测量	√	√	√
自动水平	√	√	√
自动垂直	√	√	√
加减法	√	√	√
历史记录	20组	20组	20组
自动关机 (s)	约3分钟	约3分钟	约3分钟
自动关闭激光 (s)	约30秒	约30秒	约30秒
自动关闭背光 (s)	约10秒	约10秒	约10秒
物理水平泡	√	√	√
USB充电	√	√	√

基本参数

电源	2节7号充电电池 镍氢可充电电池
机身尺寸	122mm×52mm×29.5mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	约130g
标准配件	电池、USB充电线、说明书、布包
包装数量	20台
包装尺寸	355mm×340mm×255mm
标准包装箱毛重	5kg