

型号	输出电压 V	输出电流 A	显示分辨率
QJ30100X	0.0-30.0	0.0-100.0	100mV 100mA
QJ60100X	0.0-60.0	0.0-100.0	100mV 100mA
QJ10060X	0.0-100.0	0.0-60.0	100mV 100mA
QJ100100X	0.0-100.0	0.0-100.0	100mV 100mA

尺寸：W650×D500×H1000 mm 重约：120-200Kg

- 1、输入电压：AC 380V 三相四线
- 2、采用 SMD 贴片元件
- 3、稳压稳流自动转换
- 4、显示方示：带背光液晶 LCD 显示
- 5、高精度多圈电位器调节电压
- 6、有电压补偿功能，有效降低测试压降
- 7、限流保护方式，限流值可以任意设置
- 8、内置多个散热风扇，强制风冷
- 9、常温条件下可连续测试工作

技术指标		
电源效应	$CV \leq 0.02\% + 10\text{mV}$	$CC \leq 0.5\% + 10\text{mA}$
负载效应	$CV \leq 0.05\% + 10\text{mV}$	$CC \leq 0.5\% + 10\text{mA}$
纹波和噪声	$CV \leq 10\text{mV}$ (有效值)	$CC \leq 10\text{mA}$ (有效值)
指示精度	LCD/V: $1\% \pm 3d$	LCD/A: $2\% \pm 3d$

