

## 400HRD-M150B 电动加高洛氏硬度计



### 主要特点:

- 双丝杠设计，同步升降，方便用户操作；
- 适合长轴类，气瓶类，大平盘类大尺寸工件的洛氏硬度测量；
- 试验力施加、保荷、卸荷自动完成，试验过程自动化；
- 数据准确、可靠耐用，测试效率高；
- 表盘可直接读出 HRA、HRBW、HRC 标尺；
- 可选配洛氏其它标尺；
- 精度符合 GB/T 230.2、ISO 6508-2 和美国 ASTM E18。

### 应用范围:

- 测定黑色金属、有色金属等软金属材料的洛氏硬度；
- 测定硬质合金等高硬度合金材料的洛氏硬度；
- 测定淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度；
- 测定塑料、电木等某些非金属材料的洛氏硬度。

### 技术参数:

- 测量范围: 20-95HRA、10-100HRBW、10-70HRC
  - 试验力: 588.4、980.7、1471(N)
  - 60、100、150 (kgf)
-

- 试样允许最大高度：370mm
- 压头中心至机壁距离：165mm
- 硬度分辨率：0.5HR
- 外形尺寸：800x620x1085（mm）
- 大平工作台尺寸：606x300x25（mm）；
- 重量：约 210kg

**主要附件：**

- 大平试台：1 个
  - 小平试台：1 个
  - V 型试台：1 个
  - 金刚石圆锥压头：1 个
  - 1.588mm 碳化钨合金球压头：1 个
  - 标准洛氏硬度块：5 块
-