400HRD-150B 电动加高洛氏硬度计

主要特点：

- 机壳一次铸造成型，结构坚固、刚性好、可靠耐用；
- 行程高，方便用户测量较大工件的洛氏硬度；
- 电机自动加卸荷，运行平稳无振动；
- 试验过程自动化，无人为操作误差；
- 表盘直接读数，HRA、HRBW、HRC 标尺；
- 可选配洛氏的其它标尺；
- 精度符合 GB/T 230.2、ISO 6508-2 和美国 ASTM E18。

应用范围：

- 测定黑色金属、有色金属等软金属材料的洛氏硬度；
- 测定硬质合金等高硬度合金材料的洛氏硬度；
- 测定淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度；
- 测定塑料、电木等某些非金属材料的洛氏硬度。

技术参数：

- 测量范围：20-95HRA、10-100HRBW、10-70HRC
- 初试验力：98.07N（10kgf）
- 试验力：588.4、980.7、1471（N）
  60、 100、 150（kgf）
- 试样允许最大高度：460mm
- 压头中心至机壁距离：165mm
- 分辨率：0.5HR
- 外形尺寸：540x265x1015（mm）
- 电源：AC220V, 50/60Hz
- 重量：约 144kg

主要附件：

- 大平试台：1 个
- 小平试台：1 个
- V 型试台：1 个
- 120°金刚石圆锥压头：1 个
- 1.588mm 碳化钨合金球压头：1 个
- 标准洛氏硬度块：5 块