

200HRD-150 电动洛氏硬度计



主要特点:

- 优化设计的机械结构，钻石型的外观设计，
- 构造坚固、刚性好、可靠、耐用，测试效率高；
- 试验过程自动化，无人操作误差；
- 拥有 2 项国家专利；
- 表盘直接读数，HRA、HRBW、HRC 标尺；
- 可选配洛氏其它标尺；
- 精度符合 GB/T 230.2、ISO 6508-2 和美国 ASTM E18。

应用范围:

- 测定黑色金属、有色金属等软金属材料的洛氏硬度；
- 测定硬质合金等高硬度合金材料的洛氏硬度；
- 测定淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度；
- 测定塑料、电木等某些非金属材料的洛氏硬度。

技术参数:

- 测量范围：20-95HRA、10-100HRBW、10-70HRC
 - 试验力：588.4、980.7、1471（N）
-

60、 100、 150 (kgf)

- 试样允许最大高度：210mm
- 压头中心至机壁距离：165mm
- 分辨率：0.5HR
- 外形尺寸：522x225x729 (mm)
- 重量：约 98kg

主要附件：

- 太平试台：1 个
 - 小平试台：1 个
 - V 型试台：1 个
 - 金刚石圆锥压头：1 个
 - 1.588mm 碳化钨合金球压头：1 个
 - 标准洛氏硬度块：5 块
-