

# 涂层测厚仪

COATING THICKNESS GAUGE

快速测量

背光显示

超大存储

YT6500涂层测厚仪是一款拥有自主知识产权的国产涂层测厚仪，能快速、精准的无损检测各种涂覆在金属基底上的涂层厚度。仪器完全符合ISO 2178、ISO 2360、GB/T 4956、GB/T 4957、ASTM B499等标准规定的磁性法和涡流法测试原理。



喷漆的厚度  
PAINT THICKNESS



# 产品特点

YT6500涂层测厚仪是一款拥有自主知识产权的国产涂层测厚仪,能快速、精准的无损检测各种涂覆在金属基底上的涂层厚度。

仪器完全符合ISO 2178、ISO 2360、GB/T 4956、GB/T 4957、ASTM B499等标准规定的磁性法和涡流法测试原理。

YT6500涂层测厚仪不仅适用于车辆检测,而且由于其坚固耐用的IP65防护等级,所以同样适用于工业应用。使用配送的USB数据线可以将仪器测量数据传输给电脑进行保存与管理。另YT6500涂层测厚仪采用人体工程学设计,上手舒适,使用简单,操作方便。

Fe基探头可检测喷涂在各种磁性基体(比如钢铁)上的各种非磁性涂层厚度,例如铁板的油漆层、喷粉层、涂瓷层、镀铬层、镀铜层、镀锌层等。



NFe基探头检测喷涂在非磁性金属基底(比如铝、铜、黄铜、不锈钢等)上所有绝缘涂层厚度,例如油漆层、喷粉层、涂瓷层等。



1. 操作简单, 测试速度快



2. 大量程5000μm  
最大测量厚度5000微米




3. 支持零点、单点、五点校正  
支持多种校正方式, 测试更便捷, 可满足更高测试精度需求



4. IPS纯彩屏, 红绿LED指示灯,  
蜂鸣器提示声, 存储容量大



5. 测量模式丰富  
涂层测厚仪YT6500有基础模式、品管模式、连续模式、统计模式可供选择, 适应更多测试场景



6. 无损检测, 自动识别基体类型  
涂层测厚仪YT6500可自动识别磁性、非磁性基体, 无损检测不伤样品, 提升检测速度

7. 精确测量曲面平面  
凸面半径5mm; 凹面半径10mm



8. 高灵敏探头  
自主研发高灵敏探头反应速度快, 测试更加精准



9. 手动/自动关机功能  
长时间不操作自动关机以省电

10. 支持蓝牙, 手机APP更多扩展功能  
可即时通过蓝牙把测量数据传输到手机APP, 进行相应的数据编辑和处理, 输出测试报告。



11. IP65级防护, 坚固耐用, 抗摔、抗冲击

仪器测量精准、测试量程大、多种校正模式、多种测量模式、定位方便、功能强大，广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业等表面工程检测领域，是涂层表面处理行业中的基本装备。



## 应用行业 APPLICATION INDUSTRY

Fe基探头可检测喷涂在各种磁性基体(比如钢铁)上的各种非磁性涂层厚度，例如铁板的油漆层、喷粉层、涂瓷层、镀铬层、镀铜层、镀锌层等。

NFe基探头检测喷涂在非磁性金属基底(比如铝、铜、黄铜、不锈钢等)上所有绝缘涂层厚度，例如油漆层、喷粉层、涂瓷层等。



油漆层

喷粉层

涂瓷层

镀铬层

镀铜层

镀锌层

其它

## 技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS

**产品型号:** YT6500

**产品名称:** 专业版一体两用涂层测厚仪

**符合标准:** ASTM B499,ASTM D1400,ASTM D709;ISO 2178,ISO 2360,ISO 2808;GB/T 4956,JB/T 8393

**基体模式:** 铁基/非铁基

**探头形式:** 一体式

**定位结构:** 多定位片

**分辨率:** 0.1μm

**测量范围:** 0~5000μm

**测量精度:**

零点校正: $\pm(3\%H+1)\mu m$ ;

两点校正: $\pm(1\sim 3\%H+1.5)\mu m$ ;

注:H为样品厚度

**显示屏:** IPS全彩屏, 1.14inch

**接口:** Type C USB;蓝牙;按键

**存储数据:** 3500条, 通过手机APP可扩展海量存储

**电池电量:** 锂电池, 充满电单次可连续测试10000

**测量模式:** 基础模式、品管模式、连续模式、统计模式

**最小测量尺寸:** 磁性:10×10mm;非磁性:10×10mm

**最小测量厚度:** 磁性:0.2mm;非磁性:0.05mm

**最小曲率:** 凸面半径5mm;凹面半径10mm

**显示单位:** μm/mil

**尺寸:** 107×50×20mm

**重量:** 65g

**软件支持:** 微信小程序,鸿蒙,Windows,Andriod,IOS

**标准附件:** 基体2块(铁基体, 铝基体), 腕带, 擦拭布, USB数据线

**定位片, 校准片**

**可选附件:** 打印机, 5V-2A电源适配器

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色  
仪器  
找  
三恩时

对色  
灯箱  
找  
天友利

图像  
检测  
找  
赛麦吉

广东三恩时科技有限公司

地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话: 020-82880288

邮箱: 3nh@3nh.com

网址: www.3nh.com

三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

