



XRD-MILL MCCRONE

XRD-Mill McCrone是专门为后续X射线衍射（XRD）分析的样品制备而开发的。该研磨仪可用于地质学、化学、矿物学和材料科学、质量控制以及科学应用。

由于其独特的研磨运动，XRD-Mill McCrone对这种分析方法特别有效。48个圆柱形研磨元件通过摩擦轻轻地研磨样品。其结果是研磨时间短，几乎没有样品损失，而且粒径分布特别窄，因此可以进行非常好的相位分析。完整保留了晶格结构，为有效X射线衍射分析提供了先决条件。

研磨容器由一个容量为125毫升的聚丙烯罐组成，配有一个螺旋盖的无垫片聚乙烯封口。罐子里装满了48个相同的圆柱形研磨元件的有序排列，有玛瑙、氧化锆或刚玉等材质。实现最佳微粉化的研磨时间在3到30分钟之间。典型的样品量在2到4毫升之间。为了后续用于X射线衍射分析的有机样品制备，我们还提供了由玛瑙制成的研磨套件。



优点

- | 研磨过程中晶格被保留。
- | 粒径分布窄。
- | 几乎没有交叉污染。
- | 紧凑、桌面型机型
- | 可调研磨功率(4步)
- | 适合于干磨和湿磨。
- | 清洗方便。
- | 免维护。
- | 运行安静。

应用实例

云母, 建筑原料, 植物原料, 氮化物, 水泥, 玻璃, 石板, 矿物, 硼化物, 碳化物, 粘土, 金属, 陶瓷, 骨头

性能指标

应用	捣磨、混和与研磨制样；干磨或湿磨
应用领域	X射线衍射
样品特征	中硬性, 硬的, 脆性的, 含纤维的
最大进样尺寸	<0.5毫米
最终出料粒度 *	<1 µm
网频50赫兹（60赫兹）下的转速	1,000 - 1,500 min ⁻¹ 4步
研磨平台数 (可接纳研磨罐数)	1
典型粉碎时间	3 - 30 min
干磨	是
湿磨	是
低温研磨	无
研磨套件材料：	玛瑙, 氧化锆, 金刚石
研磨罐尺寸	125 ml
粉碎时间设定	数字显示, 00:00:01 至 99:59:50
驱动	DC-Motor
驱动功率	50W
电源数据：	100-240 V, 50/60 Hz
电源接头：	单相
防护类型	IP 30
接受功率	33 VA
机体尺寸 (宽x高x纵深)	205 x 155 x 520 mm
净重	~8.9 kg
标准	CE

受样品材料性质和仪器配置/设定的影响