空气动力筛分仪 AS200 JET

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利

全新**空气动力筛分仪**AS200jet尤其适用于**需要高效分散粉状材料**的筛分。可选存储最大10SOPs及自动真空调节器（配件）确保了筛分结果**可再测及有实际意义**。革新性特点，如**Open Mesh设计，可选喷嘴转速，及可选2寸分析筛**是的新的空气筛分仪技术趋于完美。

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利

优点

- 利用空气喷射技术的筛分仪能够减少小颗粒的团聚
- Open Mesh功能保证可重复性的筛分结果
- 喷嘴速度可调，筛分更灵活
- 与标准分析筛配套使用 203 mm (8") 或者200 mm › (使用适配器), 1"或2" 高
- 手动操作(标准)或自动调压(可选)
- 可选EasySieve软件，通过RS232串行接口进行控制，轻松测量和记录筛分结果
- 所有参数数字可调（时间, 负压, 喷速)
- 附加的快速启动模式
- 集成消音器使得操作更安静
- collection of two fractions possible by use of cyclone
- 与吸尘器相连，制造负压环境
- 满足所有有关ISO9001测量设备的标准
- 人体工学设计，操作简便
- 免于维护
- 可存储9种SOP模式

应用实例

制药材料, 化学品, 化学品, 塑料, 橡胶, 洗衣粉, 矿物, 粉末覆膜, 色素, 调色剂, 陶瓷, 食物, ...

为了找到最好的解决方案，请访问我们的应用数据库。

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利

空气动力筛分仪 AS200 JET

技术参数

应用	分离、分级、确定粒径
应用领域	化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 冶金, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 食物
样品特征	粉体
测量范围*	10 µm - ~ 4 mm
筛分运动形式	分散的空气喷射
最大负载	0.3 - 100 g
最大级数	1 (使用旋风分离器: 2)
转速	数控, 5 - 55 min-1 (喷嘴)
时间显示	digital, 00:10 - 99:59 min
间歇驱动	无
真空吸尘器	2,000 - 9,999 Pa / 20 - 99 mbar / 0.3 – 1.45 psi
可存储运行模式	9 / 快速启动模式
适用于干筛	是
适用于湿筛	无
并行接口	是
带检验证/可校准	是
可用分析筛直径	203 mm (200 mm+适配器)
筛塔最大高度：	1 sieve (25 mm (1") / 50 mm (2"))
附件：	旋风分离器/ 自动真空调节
电源数据：	100-240 V, 50/60 Hz
电源接头：	单相
机体尺寸 (宽x高x纵深)	460 x 288 x 305 (不含盖)
净重	~ 16 kg
标准	CE

受样品材料性质和仪器配置/设定的影响

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利