



CSG-3000-B

卷封尺寸测定仪 - 用于饮料罐检测

半自动卷封尺寸测定仪可自动测量卷封厚度和埋头深度，以及对罐体周围进行 360° 卷封厚度扫描。

测量：卷封厚度、罐体周围卷封厚度（360° 测量）、埋头深度

设备优势

- 节约时间：
 - 自动转罐
 - 一次进行多种测量
 - 自动数据传输
- 提高准确性：
 - 自动测量
 - 世界级的研发
- 无需更换零件

设备特点

- 完整的 360° 卷封厚度剖面图
- 可实现全自动检测模式
- 也可适用于食品罐 (CSG-3000-F)

技术参数

测量内容:	卷封厚度、罐体周围卷封厚度 (360° 测量)、埋头深度
最大尺寸:	罐体直径: Ø52 (200) 至 Ø73 (300)
罐高:	55 至 240 mm (2.125 至 9.4 in)
测量位置:	罐体周围最多 50 个点 (罐体自动旋转)
电压:	110 至 240 V (47 至 63 Hz)
气压:	5 bar (73 psi) 至 10 bar (145 psi)
速度:	每分钟测量 2 个 Ø211 罐, 并对罐子周围进行 3 次测量
输出:	RS232 (带适配器的 USB)
分辨率:	埋头孔: 0.01 mm
精度:	卷封厚度: 0.001 mm 埋头孔: +/- 0.02 mm
重现性:	卷封厚度: +/- 0.01 mm 埋头孔: 0.02mm 卷封厚度: 0.002 mm
操作温度:	15° C 至 40° C (59° F 至 104° F)。为获得准确结果, 建议温度: 22° C
湿度:	(71,5° F) 最高 80% 无冷凝
电源供应:	12 V / 5 A (100 至 240 VAC)
耗电量:	最大 50 W (80 VA)
语言:	英语, 德语, 中文
设备重量:	13,7 kg (30.2 lbs)
设备尺寸-高度:	278 mm (11 in)
设备尺寸-宽度:	320mm (12.6 in)
设备尺寸-深度:	470 mm (18.5in)

Industrial Physics 工业物理

电话: 400 821 0694

邮箱: info.china@industrialphysics.com

网址: www.industrialphysics.cn
www.industrialphysics.com

