

功能特点

- 友好的用户体验和界面设计
- 可接驳多种环境测量探头
- SD卡大容量存储数据
- 支持无线通讯功能



欢迎登录www.zoglab.cn了解更多的产品信息

DHM2

多功能专业手持表

DHM2是一款多功能专业环境测试仪表。可接驳多种不同类型环境测量探头，满足不同环境下温度、湿度、风速、光照等多要素测量需求。人体工学设计更符合手持操作，支持现场最值查询；白色LED背光，允许使用者在微弱光线下读数。适用于科研、工农业生产以及环保等领域。



技术参数

测量参数			
传感器	数字温湿度探头	传感器	热辐射黑球
温度量程	-30°C~70°C	量程	0~120°C
精度	±0.3°C (23°C±2°C), ±0.5°C (全程)	精度	±1.5°C
分辨率	0.1°C/0.2°F	分辨率	0.1°C
湿度量程	0%~100%RH	传感器	叶轮风速探头
精度	±3%RH(10%~85%RH) 其它范围±5%RH(测试环境23°C±2°C)	量程	0~40m/s
分辨率	0.1%RH	精度	±0.5m/s
传感器	光照度探头	分辨率	0.1m/s
量程	0~128000lux	常规数据	
精度	±3%rdg ±5% f.s 或 ±4%rdg ±10 dgt	可连接探头	1×k型热电偶, 5×数字探头
分辨率	1lux	工作温度	-30°C~70°C, 最佳0°C~50°C
基本参数		存储温度	-50°C~90°C
外壳材质	ABS+PC, 阻燃, 无毒无卤	静电防护	±25KV
外形尺寸	215mm×81mm×40mm	内存	60.000.000测量值
显示区域	50mm×82mm	电源	连接电源可实现长期测量和电池充电
整机重量	500g	电池寿命	≥20 小时(主机、不带探头)
		显示屏特性	彩色显示屏
		防护等级	IP50
		安规认证	CE、FCC、VCCI、C-TICK

产品尺寸 (单位:mm)

