

JB-1A 磁力搅拌器



功能特征

简易型磁力搅拌器, 调速稳定, 噪音低, 可使溶液在短时间内从静止形成涡流并可长时间连续工作。

技术参数

型号	JB-1A
搅拌容量	0~2000mL
搅拌速度	0~1250rpm
工作面板尺寸	直径145mm
工作面板材质	PC
搅拌棒尺寸	30 (长) × 7 (直径) mm
电源类型	AC 220V/50Hz
外形尺寸	185 (直径) × 75 (高) mm
重量	0.6kg

MS系列加热磁力搅拌器



功能特征

- 高性能磁力搅拌器, 可设定加热温度与搅拌时间
- 按键转速设定, 控制电机由慢至快逐渐增速
- 外置温度探棒, 可浸入目标液体并按设定温度加热或恒温
- 1点偏移校准, 可修正温度值以确保温控准确性

订购号

- MS200: 搅拌器, 搅拌棒
- MS300/400: 搅拌器, 搅拌棒, 温度探棒, 支架

技术参数

型号	MS200	MS300	MS400
搅拌容量	0~2000mL		
搅拌速度	0~1250rpm		
加热功率	—	380W	450W
加热盘温度	—	最大300°C	最大400°C
定时工作范围	0-999分钟		
工作面板尺寸	135 (长) × 135 (宽) mm		
工作面板材质	不锈钢		
显示屏	定制液晶显示屏 (95 × 35mm)		
电源类型	AC 220V/50Hz		
环境温度	< 50°C		
外形尺寸	230 (长) × 180 (宽) × 120 (高) mm		
重量	2.2kg		

MS400C 陶瓷盘加热磁力搅拌器



功能特征

- 陶瓷涂层加热盘抗腐蚀且易于清洁
- 大屏幕液晶显示屏清晰显示运行时间、搅拌速度与温度
- 按键转速调节防止搅拌棒意外失速
- 外置温度探棒控制加热器升温或保持设定温度
- 1点温度校准

技术参数

型号	MS400C
搅拌容量	0~2000mL
搅拌速度	0~2500rpm
加热功率	300W
加热盘温度	最大300°C
定时工作范围	0~999分钟
工作面板尺寸	135 (长) × 135 (宽) mm
工作面板材质	陶瓷涂层
显示屏	定制液晶显示屏 (95 × 35mm)
电源类型	AC 220V/50Hz
环境温度	< 50°C
外形尺寸	230 (长) × 180 (宽) × 120 (高) mm
重量	2.2kg



订购号

MS400C: 搅拌器, 搅拌棒, 温度探棒, 支架