

POL-200半自动旋光仪



测量参数

旋光度, 比旋度, 浓度, 国际糖度

功能特征

- 多参数半自动旋光仪, 配有5.6英寸TFT触摸屏
- LED光源, 有效扩展仪器使用寿命
- 内置温度传感器, 测量并补偿读数至比旋度值
- 可选试管长度或进行自定义输入
- 手动零点修正, 调节光学视场并修正零点误差
- 1至3点校准, 确保全量程范围的精确测量
- 100组数据储存, 自动标记日期/时间并可输入样品名
- 重置功能, 自动恢复仪器至工厂默认设置

订购号

POL-200: 旋光仪, 玻璃试管(100/200mm), 密封圈



技术参数

型号	POL-200
测量范围	$\pm 90^{\circ}/\pm 130^{\circ}Z$
显示分辨率	0.005°
测量精度	$\pm 0.02^{\circ}/\pm 0.05^{\circ}Z$
校准点	1~3点
温度校准范围	0~50°C
光源	LED与干涉滤光片
波长	589nm
样品管长度	最大200mm
数据储存	100组
通讯输出	USB
显示屏	5.6英寸TFT触摸屏
电源类型	AC 220V/50Hz
外形尺寸	550 (长) × 300 (宽) × 220 (高) mm
重量	7.5kg