

快充综合测试仪

GTI6028H/GTI6028A

性价比之王

特色

- 7寸彩色触摸屏,界面友好,快速上手
- 一键智能配置,操作简单
- 支持CC线和D±正反面测试,无需人工翻转
- 内置可编程电子负载模块,轻松带载测试
- 支持PD、QC、华为、三星、OPPO多种快充协议
- 内置高精度电压电流表,可精确测量电压电流
- 实现PCBA或成品的功能测试
- 支持即插即测,无需手动触发
- 支持外部触发,可搭配自动化设备测试
- 支持纹波测试
- 支持过流保护功能测试



标配 10芯航空线 C-C口测试线 C-A口测试线

推荐要点

纹波、OCP测试

目前手机充电器测试项目越来越多,利用6028的纹波测试、OCP测试等功能可以对快充充电器的各种指标进行快速全面测试。



应用领域

手机充电器,电源适配器

测量数据

型号	6028	6028H	6028A
支持快充协议	QC2.0/QC3.0 PD3.0/PPS PE1.0/PE2.0		QC2.0/QC3.0 PD3.0/PPS PE1.0/PE2.0 AFC/FCP/SCP/VOOC
电压测试范围	0~30V	0~60V	0~60V
带载电流范围	0~10A		
带载功率范围	0~120W	0~150W	0~150W
负载操作模式	CC 模式/CV模式		
电压精度	$\pm (0.5\% + 0.05\%FS)$		
电流精度	$\pm (0.5\% + 0.05\%FS)$		
电压最小分辨率	1mV		
电流最小分辨率	1mA		

规格

型号	6028	6028H	6028A
通道数	4通道		
测试工步数	21步	35步	
存储文件数	32组	120组	
工作模式	研发/产线		
协议侦测	支持		
纹波测试	支持		
电压远端测量	支持		
测量合格判断	支持		
D+/D-正反面测试	支持		
CC 线正反插测试	支持		
OCP测试	支持		
出线方式	前面板出线		
触发测试方式	即插即测、外部触发		
通道间独立测试	—	支持	
PDO测试	—	支持	
VDM测试	—	—	支持
供电需求	电压：98~132Vac或195~264Vac		
	频率：47~63Hz		
消耗功率	22VA		
外观尺寸(W*H*D)	310mm x 275mm x 135mm		
液晶屏	7寸TFT，彩色显示(800*480)		
操作环境	温度:10℃~+40℃，湿度:20 ~ 90%rh		
重量	约4.5kg		